

ミニモータープーリ製作可能最小幅表

径	相数	出力	極数	段数	標準	防水	オールSUS	ブレーキ	逆防	CE	備考
φ76	単相	20W	2P	2	302	322	325	×	×	351	
				3	325	345	345	×	×	375	
	三相	30W	4P	3	310	330	330	×	×	360	
				2	277	297	300	×	×	326	
		40W	2P	3	300	320	320	×	×	350	
				2	285	285	285	345	295	285	
φ114	三相	100W	4P	3	300	300	300	360	310	300	
				4	320	320	320	×	330	320	

モータープーリ製作可能最小幅表

径	相数	出力	極数	段数	標準	防水	オールSUS	ブレーキ	逆防	堅牢防水	24h仕様	備考	
φ140	三相	0.24kW	4P	2	310	310	310	×	×	×	×	ブレーキ付28AAAは 3段減速となります	
				3	320	320	330	400	×	×	×		
φ165	三相	0.4kW	4P	2	300	300	310	380	310	×	320	ブレーキ付23AAAは 3段減速となります	
				3	310	310	330	400	×	×	×		
		0.24kW	6P	2	300	300	310	380	×	×	×		
				3	310	310	330	400	×	×	×		
φ215	三相	1.0kW	4P	2	380	380	380	450	380	380	380	ブレーキ付20AAAは 3段減速となります 異電圧	
				3	410	410	430	500	410	×	×		
		0.6kW	6P	2	380	380	380	460	380	×	×		
				2	380	380	380	450	380	380	×		
			1.5kW	4P	3	410	410	430	500	410	×	×	
					2	420	420	440	510	420	×	×	異電圧
φ265	三相	1.5kW	4P	2	450	450	450	550	450	×	×		
				3	480	480	490	600	480	×	×		
		1.1kW	6P	2	450	450	450	550	450	×	×		
				3	480	480	490	600	480	×	×		
			2.2kW	4P	3	480	480	490	600	480	×	×	
					3	480	480	490	600	480	×	×	
φ318	三相	1.5kW	4P	3	480	480	490	600	480	×	×		
				3	480	480	490	600	480	×	×		
		2.2kW	4P	3	480	480	490	600	480	×	×		
				3	480	480	490	600	480	×	×		
1.7kW	6P	3	480	480	490	600	480	×	×				
		2	510	510	520	×	510	×	×				