

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

オプション

技術資料

## 製作可能最小ローラ幅(ℓ)寸法：φ38 / φ42.7

径	モータ種類 ギヤ種類	仕様 → スライドシャフトの有無	標準	防水・オールSUS・防滴	防塵	クリーン	CE	Vプーリ	スプロケット	V溝	丸溝	逆防	ツイン T1	防水・オールSUS Vプーリ	スプロケット 防水・オールSUS	クリーン Vプーリ・丸プーリ	呼称速度				
																	無	有			
φ38	標準ギヤ	標準モータ	3~10	無	240	317	298	298	303	240	240					317	317	298			
				有	286	343	324	324	324	286	286						343	343	324		
			12~30	無	224	301	282	282	287	224	224						301	301	282		
				有	270	327	308	308	308	270	270						327	327	308		
			60~100	無	208					208	208										
				有	255					255	255										
	強化ギヤ	標準モータ	3~10	無	250	325	306	306	312	250	250					325	325	306			
				有	295	351	332	332	333	295	295					351	351	332			
			12~30	無	234	309	290	290	296	234	234					309	309	290			
				有	279	335	316	316	317	279	279					335	335	316			
			60~100	無	225					225	225										
				有	268					268	268										
φ42.7	標準ギヤ	標準・高出力モータ	3~10	無	231	308	288	288	293	231	231				308	308	288				
				有	277	334	314	314	314	277	277	319	326			334	334	314			
			12~30	無	215	292	272	272	277	215	215					292	292	272			
				有	261	318	298	298	298	261	261	299	306			318	318	298			
			60~100	無	199					199	199										
				有	246					246	246	283	290								
	強化ギヤ	標準・高出力モータ	3~10	無	241	316	296	296	302	241	241				271	316	316	296			
				有	286	342	322	322	323	286	286	324	331			301	342	342	322		
			12~30	無	225	300	280	280	286	225	225					256	300	300	280		
				有	270	326	306	306	307	270	270	308	315			285	326	326	306		
			60~100	無	214					214	214					245					
				有	259					259	259	297	304			274					

※防水仕様・防滴仕様・クリーン仕様・防塵仕様・CEマーキング仕様は標準仕様と比較しますと、約10~20%トルクダウン致します。

※他の複合機種につきましては、お問い合わせください。

※表示寸法は、パイプ寸法(mm)です。

※パイプ寸法の公差は±1mmです。

※φ38プレーキ仕様はパワーモジュール外設型のみとなります。

※φ38・φ42.7につきましては、強化ギヤ(標準ギヤの約3倍の強度)も製作しております。

モータ種類	ギヤ種類	仕様 →	スライドシャフトの有無	パワーモジュール																
				ブレーキ		防水・オイルSUS・防滴		防塵	クリーン		Vブリー・丸ブリー		スプロケット・シングルスプロケット		V溝		丸溝			
				内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	
呼称速度	無	有																		
標準モータ	標準ギヤ	3~10	無	288	370	350	344	288	288											
			有	334	391	371	365	334	334											
		12~30	無	272	354	334	328	272	272											
	有		318	375	355	349	318	318												
	60~100	無	256				256	256												
		有	303				303	303												
強化ギヤ	標準ギヤ	3~10	無	298	378	359	353	298	298											
			有	343	399	380	374	343	343											
		12~30	無	282	362	343	337	282	282											
	有		327	383	364	358	327	327												
	60~100	無	273				273	273												
		有	317				317	317												
標準・高出力モータ	標準ギヤ	3~10	無	311	279	389	361	382	340	382	334	311	279	311	279					
			有	357	325	410	382	403	361	403	355	357	325	357	325	395	363	402	370	
		12~30	無	295	263	373	345	366	324	366	318	295	263	295	263					
			有	341	309	394	366	387	345	387	339	341	309	341	309	379	347	386	354	
		60~100	無	279	247								279	247	279	247				
			有	326	294								326	294	326	294	363	331	370	338
	強化ギヤ	3~10	無	321	289	397	369	391	349	391	343	321	289	321	289					
			有	366	334	418	390	412	370	412	364	366	334	366	334	404	372	411	379	
		12~30	無	305	273	381	353	375	333	375	327	305	273	305	273					
			有	350	318	402	374	396	354	396	348	350	318	350	318	388	356	395	363	
		60~100	無	296	264								296	264	296	264				
			有	340	308								340	308	340	308	378	346	385	353

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

オプション

技術資料