

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T
-42MR-T
-52

各種仕様

オプション

技術資料

製作可能最小ローラ幅(ℓ)寸法：テーパローラ

径	モータ種類	ギヤ種類	仕様	標準	防塵
			呼称速度		
φ42.7	標準モータ	標準ギヤ	3 ~ 8	581	601
			10 ~ 30	564	584
			40 ~ 80	547	
	高出力モータ	標準ギヤ	5 ~ 17	591	601
			20 ~ 60	574	584
φ52	標準モータ	標準ギヤ	3 ~ 8	375	375
			10 ~ 30	355	355
			40 ~ 80	338	
	高出力モータ	標準ギヤ	5 ~ 17	385	395
			20 ~ 60	365	375

※他の複合機種につきましては、お問い合わせください。

※表示寸法は、パイプ寸法(mm)です。

※パイプ寸法の公差は±1mmです。

※全てスライドシャフト機構を装備しています。

※標準モータ防塵仕様は25m/minまでとします。

※防塵仕様は標準仕様と比較しますと、約10~20%トルクダウン致します。

※三相400V級の場合は上記最小幅+15mmとなります。

※パワーモジュール外設の三相400V級は製作不可となります。