

共通仕様

型式表示

MR-A3-38-300-10 A A A A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① モーターローラの略

MR で固定

② 仕様

A	標準	I	オールSUS	P	防塵+ブレーキ (PM外設)	U	テーパー+ブレーキ (PM内蔵)
B	ブレーキ (PM内蔵)	J	防水+逆防	Q	CE適合品	V	テーパー+ブレーキ (PM外設)
C	ブレーキ (PM外設)	K	防水+ブレーキ (PM外設)	R	クリーンルーム	W	防水
E	ツイン1	N	防塵	S	逆防	X	防滴
F	防水+ブレーキ (PM内蔵)	O	防塵+ブレーキ (PM内蔵)	T	テーパー	Y	その他

③ 電源の種類

1:単相 3:三相

④ ローラ外径

38:φ38 42:φ42.7 48:φ48.6 50:φ50 52:φ52 57:φ57 60:φ60.5

※テーパー型は小径がφ42.7の場合は「42」を選択。小径φ52の場合は「52」を選択。

⑤ ローラ幅

図面のℓ寸法 (単位:mm)

⑥ ローラ表面の呼称速度

(単位:m/min)

⑦ ライニング・パイプの種類

A	標準	F	3t天然白色	M	2t天然黒色	V	2tニトリル
B	3t天然黒色	G	3tシリコン	N	5tウレタン (標準色:グレー)	W	3tウレタン (標準色:グレー)
C	3tウレタン (標準色:ナチュラル)※	H	硬質クロムメッキ	P	2tウレタン (標準色:グレー)	X	5t天然黒色
D	3tニトリル	J	パイプSUS	S	2tネオプレン	Y	その他
E	3tネオプレン	L	1.5t天然黒色	T	1.5tウレタン (標準色:グレー)		

※ウレタン色は、2008年7月よりナチュラル色が標準色となり、「グレー」が標準色となっております。
ロットにより若干、色の異なりがあります。

⑧ モータの種類と電圧

A	200V/50・60Hz/三相	H	高出力モータ 200V/50・60Hz/三相	M	110V/50・60Hz/単相	T	240V/60Hz/単相
B	100V/50・60Hz/単相	I	415V/50・60Hz/三相	N	115V/50Hz/単相	1	高出力モータ 220V/60Hz/三相
C	220V/50・60Hz/三相	J	420V/60Hz/三相	O	115V/60Hz/単相	6	200V/50・60Hz/三相 (φ48.6・φ50)
D	230V/60Hz/三相	K	440V/60Hz/三相	Q	200V/50・60Hz/単相	7	220V/60Hz/三相 (φ48.6・φ50)
F	380V/50・60Hz/三相	L	460V/60Hz/三相	R	220V/50・60Hz/単相		
G	400V/50・60Hz/三相			S	230V/50・60Hz/単相		

⑨ フリーローラ連動型とギヤ強化型の指定

A	標準	E	シングルスプロケット	L	K+Vプーリ	P	K+丸プーリ
B	Vプーリ	F	丸プーリ	M	K+V溝	Q	K+丸溝
C	V溝	G	丸溝	N	K+スプロケット	Y	その他
D	スプロケット	K	ギヤ強化型	O	K+シングルスプロケット		

⑩ 指定別途仕様

A:標準 (内寸:ℓ+8) M:準標準 (内寸:ℓ+15)

※スラスト方向への荷重が想定される場合、別途ご相談ください。