

フリーローラ型式表示

FR-A0-38-300A9AA



① フリーローラの略

FR で固定

② 仕様

A 標準 I オールSUS T テーパー Y その他

③ 電源の種類

0: 電源なし

④ ローラ外径

38: φ38 42: φ42.7 48: φ48.6 50: φ50 52: φ52 57: φ57 60: φ60.5

※テーパー型は小径がφ42.7の場合は「42」を選択。小径φ52の場合は「52」を選択。

⑤ ローラ幅

図面のℓ寸法 (単位: mm)

※フレームとの隙間は、1~2mmの余裕を見てください。

⑥ ライニング・パイプの種類

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|--------------------|
| A 標準 | F 3t天然白色 | M 2t天然黒色 | V 2tニトリル |
| B 3t天然ゴム | G 3tシリコン | N 5tウレタン(標準色: グレー) | W 3tウレタン(標準色: グレー) |
| C 3tウレタン(標準色: ナチュラル)※ | H 硬質クロムメッキ | P 2tウレタン(標準色: グレー) | X 5t天然黒色 |
| D 3tニトリル | J パイプSUS | S 2tネオプレン | Y その他 |
| E 3tネオプレン | L 1.5t天然黒色 | T 1.5tウレタン(標準色: グレー) | |

※ウレタン色は、2008年7月よりナチュラル色が標準色となり、「グレー」が標準色となっております。
ロットにより若干、色の異なりがあります。

ライニング・特殊パイプの仕様はモーターローラカタログを参照ください。

⑦ モーターの種類と電圧

9: モーターなし

⑧ 連動型の指定

| | | | |
|--------|----------|--------------|-------|
| A 標準 | C V溝 | E シングルスプロケット | G 丸溝 |
| B Vプーリ | D スプロケット | F 丸プーリ | Y その他 |

⑨ 指定別途仕様

A: 標準 (内寸: ℓ+8) M: 準標準 (内寸: ℓ+15)

※標準シャフト (小判型) 以外は別途ご指示ください。

 **KYOWA**
株式会社 協和製作所

産業機器事業部

窪田工場 〒675-2364 兵庫県加西市窪田町570-10 TEL.0790-42-0601(代) FAX.0790-42-4895
東京支店 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-10-12 国分八重洲ビル4F TEL.03-3272-6411(代) FAX.03-3272-6413
<URL> <http://www.kyowa-mfg.co.jp> <e-mail> info@kyowa-mfg.co.jp

CAD データダウンロードはこちらまでお願いいたします ▶ URL : kyowa-mfg.co.jp/catalog/

【掲載内容は改良のため予告なく変更する事があります。予めご了承ください。】



JQA-2486



JQA-EM4569

Kubota factory

450-1104G-R0