

重量表

DC 24V BRUSHLESS PULSEROLLER SENERGY

標準仕様 ローラ径φ	呼称速度	ローラ幅							
		300	400	500	600	700	800	900	1000
48.6	15-25	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0
	35-75	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8
	95-215	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7
50	15-25	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	3.0	3.1
	35-75	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0
	95-215	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8
57	15-25	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7
	35-75	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.5
	95-215	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4
60.5	15-25	3.1	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2
	35-75	2.9	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0
	95-215	2.8	3.2	3.7	4.1	4.5	5.0	5.4	5.9

【単位:kg】

Vプーリ仕様 マイクロVプーリ仕様 ローラ径φ	呼称速度	ローラ幅							
		300	400	500	600	700	800	900	1000
48.6	15-25	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1
	35-75	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9
	95-215	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8
50	15-25	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2
	35-75	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0
	95-215	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9
57	15-25	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
	35-75	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
	95-215	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4
60.5	15-25	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3	5.8	6.2
	35-75	2.9	3.4	3.8	4.3	4.7	5.2	5.6	6.1
	95-215	2.8	3.2	3.7	4.1	4.6	5.0	5.5	5.9

【単位:kg】

NOTICE

※上記につきましては、概算重量です。その他の重量につきましては、別途お問い合わせ下さい。

パイプ肉厚 外径φ	48.6	50	57	60.5
肉厚	1.4	1.5	1.5	3.25

【単位:mm】

ドライバー
カード

ブラシレス

テーバー

ライニング

フリー
ローラ

オプション

技術資料

設計上の
注意